



AimLite

C2AR G2 LUMINAIRE DEL À DIFFUSEUR CENTRAL RÉGLABLE

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES 1'X4', 2'X2', 2'X4'



CARACTÉRISTIQUES

- Conception classique de luminaire à diffuseur central pour une solution d'éclairage efficace et adéquate
- Boîtier plus mince et léger offrant une installation facile et une taille de boîte plus petite pour en faire un choix pratique pour tout les projets
- Offert avec TCC réglables de 3 500/4 000/5 000 K
- Choix de 3 puissances réglables
- Gradation à 0-10 V
- Raccordement possible avec les connecteurs (inclus dans la boîte)
- Disponible en taille 1'X4', 2'X2' et 2'X4'
- Parfait pour les installations en retrait dans les plafonds suspendus
- Cette série à profil mince tout-en-un est une solution idéale pour les applications commerciales et industrielles



DEL



À GRADATION



ENDROITS HUMIDES



3TCC RÉGLABLES



PUISSANCE RÉGLABLE



ENVOI RAPIDE



NMB 005



CERTIFIED



DLC LISTED PREMIUM

AimLite

C2AR G2

T 514 227-1288

TF 1866 348-2374

aimlite.com

PART NO	DENTIFIANT DLC UNIQUE	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	COULEUR DE TEMP. [K]¹	FLUX LUMINEUX [LM]²	EFFI- CACITÉ [LM/W]³	IRC	VIE L70 [HRS]⁴	À GRADA- TION	FP	DHT [%]	QTÉ CAISSE [EXT.]
1'X4'												
C2AR-1LPS30P-32/3C⁵	S-KMQORS	20/25/30	120-347	3 500/4 000/5 000	2 660/3 250/3 810	125	80+	189 000	OUI	0.90	10	2
2'X2'												
C2AR-2LPS35P-32/3C⁵	S-MY6BR1	25/30/35	120-347	3 500/4 000/5 000	3 300/3 870/4 410	125	80+	189 000	OUI	0.90	10	2
2'X4'												
C2AR-4LPS45P-32/3C⁵	S-XJR3IC	34/38/45	120-347	3 500/4 000/5 000	4 794/5 244/6 075	125	80+	189 000	OUI	0.90	10	2

C2AR G2 EN UN COUP D'OEIL

OPTION TOUT-EN-UN PRATIQUE ET ÉCOÉNERGÉTIQUE POUR VOS BESOINS COMMERCIAUX!

