

AimLite

FSB PROJECTEURS ET ÉCLAIRAGES DE PÉRIMÈTRE À HAUTE PUISSANCE

TCC ET PUISSANCE RÉGLABLE¹

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium moulé sous pression, disponible dans un fini bronze et noir
- Une optique 7Hx7V est standard et des optiques d'éclairage de périmètre sont disponibles comme accessoire: II, III, IV, V
- Inclus une prise à 7 broches avec capuchon de court-circuit
- Comprend un réceptacle qui est compatible avec des détecteurs intelligents et non-intelligents
- Fonction d'emboîtement permettant une installation facile et rapide
- 120-347 V
- Gradable 0-10 V
- Température d'opération: -40 °C à +50 °C (-40 °F à 122 °F)



150 W

300 W

450 W



¹ TCC réglable disponible sur certains modèles. Veuillez consulter le tableau d'envoi rapide et tableau de spécifications techniques pour plus de détails.

² Applicable aux modèles à température de couleur de 2 200 K venant avec un bras droit pour poteau carré/rond.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES¹



NUMÉRO DE MODÈLE	ID UNIQUE DLC	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	TEMP. DE COULEUR [K]	FLUX LUMINEUX [LM] ^{2,3}	EFFICACITÉ [LM/W]	IRC	VIE L70 [HRS] ⁴	HEURES TESTÉES LM-80 [HRS] ⁴	TM21 CALCULÉ [H] ⁴	TYPE DE NEMA ⁵	B.U.G.	COURANT DEL [MA]	FINITION	FACTEUR DE PUISSANCE	DHT [%]	ÉQUIVALENT TRADITIONNEL [W]		OTÉ CAISSE EXT.
																	HM	SHP	
TCC ET PUISSANCE RÉGLABLE																			
FSBS-PS150W-323CBR	S-C8WRVX	60/100/150	120 - 347	3 000/4 000/5 000	22 137	148	80+	100 000	10 000	>60 000	7H X 7V	B4-U0-G1	54.5	BRONZE	≥0.9	≤20%	400 - 1 000	400	1
FSBM-PS300W-323CBR	S-Y4MMYR	160/200/240/300	120 - 347	3 000/4 000/5 000	43 965	147	80+	100 000	10 000	>60 000	7H X 7V	B5-U0-G2	54.5	BRONZE	≥0.9	≤20%	400 - 1 000	1,000	1
FSBL-PS450W-323CBR	S-8C02C5	350/400/450	120 - 347	3 000/4 000/5 000	62 645	139	80+	100 000	10 000	>60 000	7H X 7V	B5-U0-G2	54.5	BRONZE	≥0.9	≤20%	1,000	1,000	1
FSBS-PS150W-323CBK	S-C8WRVX	60/100/150	120 - 347	3 000/4 000/5 000	22 137	148	80+	100 000	10 000	>60 000	7H X 7V	B4-U0-G1	54.5	NOIR	≥0.9	≤20%	400 - 1 000	400	1
FSBM-PS300W-323CBK	S-Y4MMYR	160/200/240/300	120 - 347	3 000/4 000/5 000	43 965	147	80+	100 000	10 000	>60 000	7H X 7V	B5-U0-G2	54.5	NOIR	≥0.9	≤20%	400 - 1 000	1,000	1
FSBL-PS450W-323CBK	S-8C02C5	350/400/450	120 - 347	3 000/4 000/5 000	62 645	139	80+	100 000	10 000	>60 000	7H X 7V	B5-U0-G2	54.5	NOIR	≥0.9	≤20%	1,000	1,000	1
TCC UNIQUE ET PUISSANCE RÉGLABLE																			
FSBS-PS150W3222KBR	N/A	60/100/150	120 - 347	2 200	17 702	123	80+	100 000	10 000	>60 000	7H X 7V	B4-U0-G1	54.5	BRONZE	≥0.9	≤20%	400 - 1 000	250 - 400	1
FSBM-PS300W3222KBR	N/A	160/200/240/300	120 - 347	2 200	36 372	122	80+	100 000	10 000	>60 000	7H X 7V	B5-U0-G2	54.5	BRONZE	≥0.9	≤20%	400 - 1 000	400 - 1 000	1

¹Température de couleur typique : +/- 5 %.

²Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K pour les modèles à TCC réglable. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁵Les types de distribution II, III, IV et V sont disponibles. Se référer au tableau des accessoires.

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

NUMÉRO DE PRODUIT	TYPE	FINITION	COMPATIBLE AVEC
GS012-S-BR	ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR LES MODÈLES 150W	BRONZE	FSBS-PS150W-323CBR FSBS-PS150W3222KBR
GS012-M-BR	ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR LES MODÈLES 300W	BRONZE	FSBM-PS300W-323CBR FSBM-PS300W3222KBR
GS012-L-BR	ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR LES MODÈLES 450W	BRONZE	FSBL-PS450W-323CBR
CAS1013-YOKE-S-BR	ÉTRIER POUR LES MODÈLES 150W	BRONZE	FSBS-PS150W-323CBR FSBS-PS150W3222KBR
CAS1013-YOKE-M-BR	ÉTRIER POUR LES MODÈLES 300W	BRONZE	FSBM-PS300W-323CBR FSBM-PS300W3222KBR
CAS1013-YOKE-L-BR	ÉTRIER POUR LES MODÈLES 450W	BRONZE	FSBL-PS450W-323CBR
CAS1013-TRUNNIONBR	ÉTRIER	BRONZE	FSBS-PS150W-323CBR FSBM-PS300W-323CBR FSBL-PS450W-323CBR FSBS-PS150W3222KBR FSBM-PS300W3222KBR
CAS1013-SFITTERSBR	JOINT D'ARTICULATION POUR LES MODÈLES 150W ET 300W	BRONZE	FSBS-PS150W-323CBR FSBM-PS300W-323CBR FSBL-PS450W-323CBR
CAS1013-SFITTERLBR	JOINT D'ARTICULATION POUR LES MODÈLES 450W	BRONZE	FSBL-PS450W-323CBR
CAS1013-RNDSQPBR	BRAS DROIT POUR POTEAU CARRÉ/ROND	BRONZE	FSBS-PS150W-323CBR FSBM-PS300W-323CBR FSBL-PS450W-323CBR FSBS-PS150W3222KBR FSBM-PS300W3222KBR
KITCAS1013-SWADSBR	JOINT D'ARTICULATION AVEC ADAPTATEUR MURAL/POTEAU POUR LES MODÈLES 150W ET 300W	BRONZE	FSBS-PS150W-323CBR FSBM-PS300W-323CBR FSBL-PS450W-323CBR FSBS-PS150W3222KBR FSBM-PS300W3222KBR
KITCAS1013-SWADLBR	JOINT D'ARTICULATION AVEC ADAPTATEUR MURAL/POTEAU POUR LES MODÈLES 450W	BRONZE	FSBL-PS450W-323CBR
GS012-S-BK	ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR LES MODÈLES 150W	NOIR	FSBS-PS150W-323CBK
GS012-M-BK	ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR LES MODÈLES 300W	NOIR	FSBM-PS300W-323CBK
GS012-L-BK	ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR LES MODÈLES 450W	NOIR	FSBL-PS450W-323CBK
CAS1013-YOKE-S-BK	ÉTRIER POUR LES MODÈLES 150W	NOIR	FSBS-PS150W-323CBK
CAS1013-YOKE-M-BK	ÉTRIER POUR LES MODÈLES 300W	NOIR	FSBM-PS300W-323CBK
CAS1013-YOKE-L-BK	ÉTRIER POUR LES MODÈLES 450W	NOIR	FSBL-PS450W-323CBK
CAS1013-TRUNNIONBK	ÉTRIER	NOIR	FSBS-PS150W-323CBK FSBM-PS300W-323CBK FSBL-PS450W-323CBK
CAS1013-SFITTERSBK	JOINT D'ARTICULATION POUR LES MODÈLES 150W ET 300W	NOIR	FSBS-PS150W-323CBK FSBM-PS300W-323CBK
CAS1013-SFITTERLBR	JOINT D'ARTICULATION POUR LES MODÈLES 450W	NOIR	FSBL-PS450W-323CBK
CAS1013-RNDSQPBK	BRAS DROIT POUR POTEAU CARRÉ/ROND	NOIR	FSBS-PS150W-323CBK FSBM-PS300W-323CBK FSBL-PS450W-323CBK
KITCAS1013-SWADSBK	JOINT D'ARTICULATION AVEC ADAPTATEUR MURAL/POTEAU POUR LES MODÈLES 150W ET 300W	NOIR	FSBS-PS150W-323CBK FSBM-PS300W-323CBK

NUMÉRO DE PRODUIT	TYPE	FINITION	COMPATIBLE AVEC
KITCAS1013-SWADLBR	JOINT D'ARTICULATION AVEC ADAPTATEUR MURAL/POTEAU POUR LES MODÈLES 450W	NOIR	FSBL-PS450W-323CBK
LEN412-S-T2	LENTILLE DE TYPE II DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 150W	N/A	FSBS-PS150W-323CBK FSBS-PS150W-323CBR
LEN412-S-T3	LENTILLE DE TYPE III DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 150W	N/A	FSBS-PS150W-323CBK FSBS-PS150W-323CBR
LEN412-S-T4	LENTILLE DE TYPE IV DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 150W	N/A	FSBS-PS150W-323CBK FSBS-PS150W-323CBR
LEN412-S-T5	LENTILLE DE TYPE V DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 150W	N/A	FSBS-PS150W-323CBK FSBS-PS150W-323CBR
LEN412-M-T2	LENTILLE DE TYPE II DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 300W	N/A	FSBM-PS300W-323CBK FSBM-PS300W-323CBR
LEN412-M-T3	LENTILLE DE TYPE III DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 300W	N/A	FSBM-PS300W-323CBK FSBM-PS300W-323CBR
LEN412-M-T4	LENTILLE DE TYPE IV DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 300W	N/A	FSBM-PS300W-323CBK FSBM-PS300W-323CBR
LEN412-M-T5	LENTILLE DE TYPE V DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 300W	N/A	FSBM-PS300W-323CBK FSBM-PS300W-323CBR
LEN412-L-T2	LENTILLE DE TYPE II DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 450W	N/A	FSBL-PS450W-323CBK FSBL-PS450W-323CBR
LEN412-L-T3	LENTILLE DE TYPE III DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 450W	N/A	FSBL-PS450W-323CBK FSBL-PS450W-323CBR
LEN412-L-T4	LENTILLE DE TYPE IV DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 450W	N/A	FSBL-PS450W-323CBK FSBL-PS450W-323CBR
LEN412-L-T5	LENTILLE DE TYPE V DE DISTRIBUTION POUR LES MODÈLES 450W	N/A	FSBL-PS450W-323CBK FSBL-PS450W-323CBR
OSI-EFS07-AUX ¹	DÉTECTEUR IRP EXTERNE OSI-EFS07-AUX	N/A	TOUTES LES CONFIGURATIONS
OSI-EFS06R ¹	DÉTECTEUR HAUTE FRÉQUENCE EXTERNE EFS06R	N/A	TOUTES LES CONFIGURATIONS

¹ Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande OSI-IFS05R-HBL1 (vendue séparément)