

CXST-2L/CXST12-2L

Projet:

Contracteur:

COMBINÉ EN ACIER EXIT «WAY2GO»

CXST-2L

Capacité de 36W 6V c.c. (Plus de 4 heures d'autonomie)
2 phares DEL blanc de 2W ultra brillante

CXST12-2L

Capacité de 72W 12V c.c. (Plus de 8 heures d'autonomie)
2 phares DEL blanc de 2.5W ultra brillante

Homologations :
Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

DESCRIPTION

Les enseignes commerciales en acier CXST-2L/CXST12-2L offrent un profil mince qui élimine les fuites de lumière. Installation simple et facile, disponible en version 6V c.c. 36W. ou 12V c.c. 72W avec une durée autonome de plus de 4 heures pour la version 6V c.c. 36W et 8 heures pour la version 12V c.c. 72W.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE


- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9W pour la portion Exit DEL de l'enseigne combinée
- Wattage de c.c. de secours DEL comme suit :
6V c.c. = 0,9W ; 12V c.c. = 1,8W
- Capacité de wattage de 6V c.c. 36W ou 12V c.c. 72W (comme spécifiée)
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour marche c.a. et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Design et construction électroniques
- Protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien




MÉCANIQUE

- Construction en acier de calibre 20
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Le montage des phares à l'avant est standard
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Revêtement de poudre blanc standard
- Les petits phares PAR18 en thermoplastique résistant aux impacts sont standards
- Phares DEL avec une garantie à vie limitée*

DIMENSIONS



Type RMSM – PAR18
Thermoplastique



GUIDE DE COMMANDE

Séries
CXST-2L
CXST12-2L

PUISSANCE DU MODÈLE

Modèle	Tension	Capacité de wattage		
		30 min.	60 min.	90 min.
CXST-2L	6V	36	18	12
CXST12-2L	12V	72	36	24

* Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site internet.