

# EXST-B6L ENSEIGNE BILINGUE EN ACIER

ENREGISTRÉE NRCAN C860  
ENTRÉE DEL 120/347 V C.A.



La série d'enseignes bilingues Exit et Sortie commerciales en acier EXST-B6L offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Idéal pour les installations devant respecter les exigences courantes de bilinguisme telles les aéroports, édifices et établissements gouvernementaux. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. et alimentation propre interne.

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 3.1 W pour face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit:  
6 V c.c. = 2.0 W  
12 V c.c. = 3.2 W  
24 V c.c. = 6.7 W

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 9.0 W pour face simple ou double
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes [standard]
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

### MÉCANIQUE

- Construction en acier de calibre 20
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Revêtement de poudre blanc standard

### CONFORMITÉS

- Certification CSA C22.2 #141.15 et C860



Energy Verified  
Énergie Vérifiée

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

# EXST-B6L

## GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	QTÉ DE FACES	MONTAGE <sup>1</sup>	COULEUR	TENSION C.C.
EXST B6L 6" (HAUTEUR APPROUVÉE C860 DE CSA)	U- FACE UNIVERSELLE	C - PLAFOND	WHT - BLANC	UNVDC - TENSION DE SEC- OURS UNIVERSEL C.C. SÉLECTION DE 6, 12 OU 24 V BAT - ALIMENT. PROPRE 90 MIN.
	1- FACE SIMPLE	W - MURAL		

<sup>1</sup> Pour un montage à l'extrémité voir EXAL-SXAL.

## DIMENSIONS

