

EXWW

« RAINSTORM »

NEMA4X/EEMAC4X



La série d'enseignes EXWW, homologuée contre les intempéries et conforme aux normes NEMA4X et EEMAC4X, est conçue pour utilisation dans des environnements extrêmes. Le boîtier entièrement étanche convient aux conditions à l'extérieur et à l'exposition aux jets d'eau. Le modèle est disponible en versions c.a./c.c. et à alimentation propre.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source à DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V CA, entrée sélectionnable sur le chantier
- Consommation de puissance de 1.9 W pour face simple ou double
- Puissances de secours c.c. comme suit:

UNVDC				
6 V	12 V	24 V	120 V	347 V
1.0 W	1.4 W	3.5 W	1.9 W	1.8 W

BAT	
120 V	347 V
3.1 W	2.9 W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source à DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V CA, entrée sélectionnable sur le chantier
- Consommation de puissance de 2 W pour face simple ou double
- Batteries au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée d'alimentation de secours de 90 minutes
- Transfert à semi-conducteurs et chargeur de batterie

MÉCANIQUE

- Construction robuste de polyester renforcé de fibre de verre
- Lentille avec joint d'étanchéité moulé monopiece
- Quatre orifices de montage intégrés (un à chaque coin) protégés par un couvercle de polycarbonate
- La lentille est rattachée au boîtier avec quatre vis inviolables surdimensionnées
- Boîtier au fini gris standard. Plaque frontale grise standard

CONFORMITÉ

- Certification CSA C22.2 #141-15 et C860



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE

EXWW			GRY		
SÉRIE	QTÉ DE FACES	MONTAGE	COULEUR DU CADRE	COULEUR DU MASQUE	TENSION C.C.*
EXWW	1 - FACE SIMPLE 2 - FACE DOUBLE	C - PLAFOND W - MURAL E - EXTRÉMITÉ P - SUSPENDU	GRY - GRIS	GRY - GRIS [STANDARD]	UNVOC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE C.C. SÉLECTION DE 6, 12 OU 24 V BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES

* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UNVOC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.

DIMENSIONS

